



bouwnr. 135

RENVOOI

Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (toos in hand)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met UTP kabel, niet afgemonteerd
- Aansluitpunt TV
- Aansluitpunt DATA
- Deurbel
- Centraal aardpunt
- Centraalsbos tbv verlichting
- Bekleider
- Enkeleploegje schakelaar met wandcontactdoos
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Rookmelder, optisch op lichtconform NEN 2555
- Schakelaar, 1-poolig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-lenkeploop
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Stuning naar v.w (be)
- N.a-regeling (r)
- Kanaalvoeler (opgenomen in toevoer WTW)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis
- Wandcontactdoos, perilex, mv 230V, WP 400V
- Pvd Dakdoorvoer t.b.v. PV (plat dak)
- Ruimte-reservering omvormer PV-installatie
- PV-paneel
- PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening
- aantal PV panelen conform de specifieke bouwnorm BENG berekening

VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- | | | | |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|
|  | hemelwaterafvoer |  | opstelplaats verdeler- |
|  | buitenkraan vorstrijf |  | vloerverwarming |
|  | opstelplaats warmtepomp (WP) |  | verwarmingselement in badkamer |
|  | opstelplaats expansievat |  | elektrisch |

1. *Journal of Management Studies*, 1990, 27, 1, 1-14.

- | VENTILATIE INSTALLATIE | | A | susrooster |
|------------------------|---|---|--|
| | opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW) | V | ventilatierooster |
| | | S | screen |
| | afzuigtijd mechanische ventilatie plafond | | toevoerpunt mechanische ventilatie plafond |
| | afzuigtijd mechanische ventilatie wand | | toevoerpunt mechanische ventilatie wand |
| | WTW doorvoer | | |
| | ontluchting riolering | | |

BOUWKUNDIG

- Legend:**

 - kruipkuk
 - R [] = entree symbool
 - L [] = betonwanden
 - [diagonal hatching] = kriststrepmethode gedeelte onbenaemd
 - [triangle symbol] = isolatie 160 mm
 - [cross-hatch symbol] = metselwerk 100 mm
 - [horizontal line symbol] = gasbeton 70/100mm
 - [dashed horizontal line symbol] = ongeïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm
 - [solid horizontal line symbol] = glasloze lichte scheidingswand 100 mm
 - [dotted horizontal line symbol] = HSB-wand, 118mm
 - [vertical line symbol] = houten wand berging / zij-aanbouw
 - [X-pattern symbol] = dakpakket
 - [diagonal cross-hatch symbol] = ribbenvloer 350 mm
 - [brick pattern symbol] = plaatvloer 200 mm
 - [dotted brick pattern symbol] = dekvlies 70 mm

RENOVOOI BEGLAZING

 - inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
 - beglazing dubbel isolierend
 - beglazing triple isolierend
 - ◐ beglazing dubbel isolierend, letselveilig
 - ◑ beglazing triple isolierend, letselveilig
 - beglazing dubbel isolierend, doornvalveilig
 - beglazing triple isolierend, doornvalveilig
 - M beglazing metglas
 - 🔥 beglazing, 30 min. brandwerend
 - 🔊 beglazing, geluidswerend
 - ▲ beglazing, zonerend

OPSTELPLAATS

wm = wasmachine
wd = wasdroger

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
Projectnaam:	Haarwijk Oost	 Gratiehuis 65 Sint Jansdijk Postbus 111 5240 AD Haarlem T 035 - 543 51 11 P 035 - 543 51 51
Projectlocatie:	Gorinchem	
Projectnr.:	VB23-07500-22	
Opdrachtgever:	Heijmans Vastgoed BV	
Architect:	FAAM ARCHITECTS	
Projectfase:	Verkooptekening	Formaat: A0 Schaal: 1:50 Datum: 2023-02-10 Geste: VDB
Onderwerp:	OVZT BNR 135 Plattegr. gevel, doorsnede	VK-9.017