



Begane grond

1 : 50



1e verdieping
1 : 50



 1 Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (doos in mk)
 2 Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien NIV-install aanwezig)
 3 Aansluitpunt niet bedraad
 4 Loose leding wordt bedraad met UTP kabel, niet afgemonteerd
 5 Aansluitpunt TV
 6 Aansluitpunt DATA
 7 Deurbel
 8 Centraal aardpunt
 9 Contactdoos tlv verlichting
 10 Broekdrucker
 11 Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
 12 Aansluitpunt tlv armatuur op wand
 13 Roomreider, oplicht op lichtnet conform NEN 2555
 14 Schakelaar, 1-polig
 15 Schakelaar, serie-
 16 Schakelaar, wissel-
 17 Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
 18 Schakelaar, wissel-enkelpolig
 19 Schakelaar, 3-standen tlv bediening ventilatie
 20 Sturing naar pv (tbc)
 21 Na-regeling (rn)
 22 Kanaalvoeler (opgenomen in toevoer WTW)
 23 Verdeelinrichting
 24 Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
 25 Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht
 26 Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal
 27 Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal
 28 Wandcontactdoos met wisselschakelaar
 29 Wandcontactdoos, perilex, 2x230v tlv fornuis
 30 Wandcontactdoos, perilex, mv 230V, WP 400V
 31 Dakdoorvoer t.b.v. PV (plat dak)
 32 Ruimteoverspanning omvormer PV-installatie
 33 PV-paneel
 34 PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening
 35 aantal PV panelen conform de specifieke bouwnummer BENS berekening

hemelwaterafvoer
 buitenkraan vorstvrij
 opstelplaats warmtepomp (WP)
 opstelplaats expansievat
 opstelplaats verdeler-
vloerverwarming
 verwarmingselement in badkamer
elektrisch

	opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)		ventilatierooster
			screen
	afzuigpunt mechanische ventilatie plafond		toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
	afzuigpunt mechanische ventilatie wand		toevoerpunt mechanische ventilatie wand
	WTW doorvoer		
	ontluchting riolering		

knipstuk

entree symbool

betonwanden

isolatie 160 mm

metselwerk 100 mm

gasbeton 70/100mm

onisolande lichte scheidingwand 100 mm

geleideerde lichte scheidingwand 100 mm

HSB-wand, 118mm

houten wand berging / zij-aanbouw

dakpakket

ribbenvloer 350 mm

plaatvloer 200 mm

dekvlies 70 mm

beglazing met raam

krijtstreepmethode gedeelte onbemonst

RENVOOI BEGLAZING

-inbraakwerende klasse 2 volgens NEN 5096

- ○ beglazing dubbel isolerend
- ○ ○ beglazing triple isolerend
- ⊕ beglazing dubbel isolerend, letselveilig
- ⊕ ○ beglazing triple isolerend, letselveilig
- beglazing dubbel isolerend, doorvalveilig
- ○ beglazing triple isolerend, doorvalveilig
- M beglazing, matglas
- 🔥 beglazing, 30 min. brandwerend
- 👂 beglazing, geluidswerend
- ▲ beglazing, zonerend

wn = wasmachine
wd = wasdroger

- Inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5090
- ○ beglazing dubbel isolerend
- ○ beglazing triple isolerend
- ● beglazing dubbel isolerend, letseveilig
- ● beglazing triple isolerend, letseveilig
- ● beglazing dubbel isolerend, doorveilig
- ● beglazing triple isolerend, doorveilig
- M beglazing, matglas
- 🔥 beglazing, 30 min. brandwerend
- 🔊 beglazing, geluidswerend
- ▲ beglazing, zonwerend

Autodesk Docs: V/E23-7500-22 HWC - Tender Poort Haarwijk Gorinchem NAA, 2024, HWC, Bick-BN, VOB, BWK, GEV n