


Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50



	hemelwaterafvoer		opstelplaats verdeler- vloerverwarming
	buitenkraan vorstrij		verwarmingselement in badkamer electrisch
	opstelplaats warmtepomp (WP)		
	opstelplaats expansievat		

	opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)		ventilatierooster
			screen
	afzuigpunt mechanische ventilatie plafond		toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
	afzuigpunt mechanische ventilatie wand		toevoerpunt mechanische ventilatie wand
	WTW doorvoer		
	ontluchting riolering		

	kruipluik				krijtstreepmethode gedeelte onbenoemd
	entree symbool				
	betonwanden				

	geïsoleerde lichte scheidingswand 100 mm	- inbraakwerende deukdikte 2 volgens NEN 5099
	HSB-wand, 118 mm	○○○ beglazing dubbel isoleerd
	houten wand berging / zij-schouder	○●● beglazing triple isoleerd
	dakpakket	●●● beglazing dubbel isoleerd, letseveilig
	ribbenvoer 350 mm	○●● beglazing triple isoleerd, letseveilig
	plaatvoer 200 mm	●●● beglazing dubbel isoleerd, doorvaalveilig
	dekvloer 70 mm	○●● beglazing triple isoleerd, doorvaalveilig

OPSTELPLAATS	
	wm = wasmachine
	wd = wasdroger

	inbraakwerende deukdikte 2 volgens NEN 5099
	○○○ beglazing dubbel isoleerd
	○●● beglazing triple isoleerd
	●●● beglazing dubbel isoleerd, letseveilig
	○●● beglazing triple isoleerd, letseveilig
	●●● beglazing dubbel isoleerd, doorvaalveilig
	○●● beglazing triple isoleerd, doorvaalveilig
	M beglazing, metglas
	W beglazing, 30 min. brandwerend
	W beglazing, geluidswerend
	▲ beglazing, zonerend

<